

# apagar conta galera bet

Portos 80 e 443; O porto 8091 usado pelo gmd para acessar o InfluxDB para registro, e o porto 8092 utilizado pelo Gmd para acesso ao Prometheus para mtricas de cluster e n, ambas instaladas pelo sistema de registro de dados do sistema.

Instalador.

[AWS Ports com Galera](#)

Gerente Gerentes de

galeracluster : biblioteca , documenta;o ;

galera-gerente-ports

[Cluster?](#)

[1](#)

[Cluster](#)

de Galera MySQL (Codership):

`R$ service mysql bootstrap # sysvinit R$ galera_ne`

`w_cluster systemd &gt; myscl_safe --wsrep-neve-cluser &gt;&gt; com`

ando

Linha.

[2](#)

[Percona XtraDB Cluster \(Perconoa\):](#)

`R$ service mysql bootstrap-pxc # sysvinit`

`R$ systemctl start mySqlbootStrap.service`

`systemd.`

[Como inicializar o cluster MySQL ou MariaDB Galera - -](#)

[Atualizados](#)

[authenines : blog .:](#)

[Atualizado-como-bootstrap-mysql-or-mariadb-galer.....](#)

[img height="24" src="](#)

[wOKGgoAAAANSUUhEUgAAADAAAAAwCAQAAAD9CzEMAAAAakIEQVRYw+2VOWqAQAwFcyO/13qFY](#)

[NxWUfSByEzqnSmykAgAulkmFad+ViptCY3KOp6EGiOkSJAgST/JB1PcgSuJbwfeX7Ra6z9y6zvOZ/ov](#)

[ZG+R38WGMzHJULFqq8Jpx7gp2wNbJTpL+jhtwAAAABJR5ErkJggg=" width="248](#)